CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

	STANDARD	EN OPTION
Type de fixation	Connexion inférieure	Voir schéma technique
Unité d'échelle	bar/psi	atm | kg/cm² | mWs | psi
Étendue d'échelle (PN)	0/4 | 0/6 | 0/10 | 0/16 | 0/25 | 0/40 | 0/60 | 0/100 | 0/160 | 0/250 | 0/2,5	
Boîtier	Plastique (ABS)	Acier (noir émaillé)
Vitre	Polycarbonate	Acrylique
Mouvement	Laiton	-
Pièces en contact avec le fluide	Alliage de cuivre	-
Connexion	G 1/8'' B	1/8" NPT
Cadran	Aluminium	-
Aiguille	Plastique	Aluminium
Soudure	Soudage	Soudo-brasage

MG040DRM1
Connexion inférieure

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Température du fluide	Maximum + 60 °C	maximum + 120 °C
Température ambiante	- 40...+ 60°C	
Pression de fonctionnement (maxi.)	Ne doit pas dépasser 75 % de la pleine échelle.	
Limite de suppression	≤40 bar PN x 1.25	-
Classe de précision	CL 2.5	-
Indice de protection	IP 41	-
Plage de fonctionnement optimal	Entre 0,1 x PN et 0,75 x PN	
Température de stockage	-40 ... +70 °C	-
Conformité	EN 837 - 1	-
Charge d'essai de choc mécanique	15g	-
Essai de vibration mécanique	10 Hz ile 150 Hz -1 oktav/dk. 2s / 3 eksende	

Copyright © 1996 - 2019 Pakkens, Tous Droits Réservés



Model No: MG040DRM1

Connexion inférieure



Model No: MG040DRP2

Connexion arrière



Model No: MG040DRM3

Connexion arrière - Montage sur panneau

Copyright © 1996 - 2019 Pakkens, Tous Droits Réservés