

Manomètres / Electronic Pressure Gauges / Electronic Pressure Gauge
CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

	STANDARD	EN OPTION
Type de fixation	Connexion inférieure	Membrane
Unité d'échelle	bar psi mbar kg/cm² Kpa Mpa	
Étendue d'échelle (PN)	0/1 0/2,5 0/3,5 0/7 0/10 0/20 0/70	
Boîtier	Plastique	-
Pièces en contact avec le fluide	Acier inoxydable AISI-316L	-
Connexion	G 1/2" B	1/2" NPT M20x1,5
Alimentation	3 VDC (Lithium CR2430)	-
Pression	Relative	-
Type de Capteur	Piezoresistive Sensor	


MD090
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Température du fluide	-40°C...125°C	-
Température ambiante	-40°C...120°C	-
Limite de suppression	F.S. x 1,5	-
Classe de précision	0.5%FS	
Indice de protection	IP 65	-
Conformité	-	Oxygen Service
Charge d'essai de choc mécanique	100g	-
Stabilité a long terme	± 0,1 FS / year	-
Thermal error	-10..80 °C (zero: ±0.75% FS maks.)	
Response time	< 1 ms	-
Kaydetme Hafızası	96	-
Record Time Interval (minute)	15 30 45 60	

Manomètres / Electronic Pressure Gauges / Electronic Pressure Gauge

