CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

	STANDARD	EN OPTION
Type de fixation	Connexion inférieure	Voir schéma technique
Unité d'échelle	bar	-
Étendue d'échelle (PN)	0/0,5 | 0/1 | 0/1,6 | 0/2,5 | 0/4 | 0/6 | 0/10 | 0/16 | 0/20 | 0/25 | 0/40 | 0/50 | 0/60	
Étendue d'échelle de vide	-1 / 0	-
Boîtier	Acier inoxydable AISI-304	-
Lunette	Acier inoxydable AISI-304	-
Vitre	Verre feuilleté	Polycarbonate
Mouvement	Acier inoxydable AISI-304	Vib-lock Mouvement
Pièces en contact avec le fluide	Acier inoxydable AISI-316L	Monel 400
Connexion	G 1/2'' B	1/2'' NPT
Cadran	Aluminium	-
Aiguille	Aluminium Réglable	-
Soudure	Special Welding	-
Alimentation	9 .. 35 V DC	-
Type de Sortie	courant de loop	-
Sortie	4 - 20 mA	-
Pression	Relative	-
Type de Capteur	Monolithique / Céramique	-
Temps de Réponse	≤ 5 ms	-
Consommation de courant	< 30 mA	-
Protection fausse polarite	Interne	-
Max. Longueur du Cable	100 métres	-

MT100DLS1

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Température du fluide	Maximum + 200 °C	-
Température ambiante	- 20 ... + 60 °C	-
Pression de fonctionnement (maxi.)	Nécessité ne pas dépasser complet.	
Limite de suppression	F.S. x 1,3	-
Classe de précision	CL 1.0	CL 0.5

Copyright © 1996 - 2019 Pakkens, Tous Droits Réservés

Indice de protection	IP 65	-
Température de stockage	-40 ... +70 °C	-
Conformité	EN 837 - 1	-
Charge d'essai de choc mécanique	15g	-
Essai de vibration mécanique	10 Hz ile 150 Hz -1 oktav/dk. 2s / 3 eksende	

Copyright © 1996 - 2019 Pakkens, Tous Droits Réservés



Model No: MT100DLS1

Connexion inférieure



Model No: MT100DLS6

Bottom Connection with Back Flange

Copyright © 1996 - 2019 Pakkens, Tous Droits Réservés