CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

	STANDARD	EN OPTION
Type de fixation	Connexion inférieure	Voir schéma technique
Unité d'échelle	bar	bar/psi | psi | kg/cm²
Étendue d'échelle (PN)	2,5 | 4 | 6 | 10 | | 25 | 40	
Boîtier	Acier inoxydable AISI-304	-
Lunette	Acier inoxydable AISI-304	-
Vitre	Verre feuilleté	-
Mouvement	Acier inoxydable AISI-304	-
Pièces en contact avec le fluide	Acier inoxydable AISI-316L	-
Connexion	G 1/2'' B	1/2'' NPT
Cadran	Aluminium	-
Aiguille	Aluminium Réglable	-
Soudure	Special Welding	-
Remplissez liquide	-	Glycérine

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Température du fluide	Maximum + 200 °C	-
Température ambiante	- 20 ... + 60 °C	-
Pression de fonctionnement (maxi.)	Valeur totale x2	
Classe de précision	CL 1.0	-
Indice de protection	IP 65	-
Plage de fonctionnement optimal	Entre 0,0 x PN et 1,0 x PN	
Température de stockage	-40 ... +70 °C	-
Conformité	EN 837 - 1	-
Charge d'essai de choc mécanique	15g	-

DG100DLS1
High Ranges

Copyright © 1996 - 2019 Pakkens, Tous Droits Réservés



Model No: DG100DLS1

Connexion inférieure



Model No: DG100DLS2

Connexion arrière

Copyright © 1996 - 2019 Pakkens, Tous Droits Réservés